



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплекующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	ЗР
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 mm : спереди 400 + 400 mm : сзади
Смонтированное устройство	Сопраст : стационарный NS630b...1000 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Сопраст : стационарный NS1250 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Сопраст : стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Сопраст : стационарный NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Сопраст : стационарный NS630b...1000 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка Сопраст : стационарный NS1250 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка
[I _{св}] номинальный кратковременно допустимый ток	1250 A
Сечение шинпровода	80 x 10 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 mm
Ширина	550 mm
Глубина	300 mm
Масса продукта	6,9 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---