

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 04041

## РАСПРЕД. КОЛОДКА Linergy DX 63A, ВВОД СНИЗУ



### Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy DX
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Совместимость изделий	Шафы Spacial

### Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Нижний
Монтажная опора	DIN-рейка
Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 V переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	63 A в 40 °C
Присоединения	Питание : зажим туннельного типа 16 мм <sup>2</sup> (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 25 мм <sup>2</sup> (жесткий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 2,5...6 мм <sup>2</sup> (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 2,5...6 мм <sup>2</sup> (жесткий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 2,5...6 мм <sup>2</sup> (гибкий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 2,5...6 мм <sup>2</sup> (жесткий)
Общее количество модулей по 18 мм	4
Масса продукта	0.29 кг

### Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1 МЭК 61439-1


---

Сертификация продукта	ASEFA
-----------------------	-------

---

### Экологичность предложения

---

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

---

### Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---