

Защитная крышка - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитная крышка D7, с винтовым креплением, материал: Цинк. литье под давлением, материал, защитная крышка: Цинк, высота: 28,5 мм, кабельный ввод: без, для железнодорожного транспорта, для повышенных требований окружения и ЭМВ, Серия HPR



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 375656
GTIN	4055626375656
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	28,5 мм
Ширина	32,6 мм
Длина	45,7 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (с уплотнительным винтом)
	IP68 (0,4 бар / 30 мин. с уплотнительным винтом)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Защитная крышка
Цвет	черный
Тип фиксатора	с винтовым креплением
Момент затяжки	1 Нм (Крепежные винты)
Резьбовые элементы	без

Защитная крышка - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Технические данные

Общие сведения

Материал	Метод литья под давлением
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал поверхность корпуса	порошковое покрытие, черн.
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Материал, крепежные винты	Нержавеющая сталь
Материал, защитная крышка	Цинк
Указания по монтажу	Блокировочный винт M4, шестигранник со шлицом (SW7), момент затяжки: 1 Нм. Уплотнение вставки штыревого контакта необходимо удалить. Макс. длина резьбовой части соединения: 6 мм
	Монтировать контактную вставку с уплотнительным винтом в корпус

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------