

Кабель - FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный круглый кабель; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 34-полюсн.);
Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 34-полюсн.); длина кабеля: 4 м

Преимущества для Вас

☒ без экранирования



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 886240
GTIN	4017918886240
Вес/шт. (без упаковки)	451,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях)
	-10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Макс. рабочая высота	≤ 2000 м

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 А (50 °C)
	0,6 А (70 °C)
Длина кабеля	4 м
Наружный диаметр кабеля	8,7 мм ±0,4 мм
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26

Кабель - FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521

Технические данные

Общие сведения

Отдельная жила, кол-во	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1 мм ±0,03 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	73 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	137 мм
Циклы изгибания	5000 (при радиусе $\geq 15 \times$ внешнего диаметра)
Кабель, подготовка	Техника непосредственного подключения, МЭК 60352-4 / DIN EN 60352-4
Экранировка	нет
Проводники - сопротивление изоляции	≥ 20 МОм/км (20 °C)
Проводники - сопротивление	≤ 145 Ом/км (20 °C)
Внешняя оболочка, материал	Полутвердый ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	серый
Степень защиты	IP00
Степень защиты на месте установки	$\geq$ IP54
Нормальный режим работы	100 % ED

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК 60603-13
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	34
Циклы установки	> 50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключение согласно стандарту	МЭК 60603-13
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	34
Циклы установки	> 50
Размер шага	2,54 мм

Стандарты и предписания

Негорючесть	UL VW-1
	CSA FT-1
	МЭК 60332-1-2
	VDE 0842, часть 332-1-2
	МЭК 60332-3-22
Маслостойкость	против брызг
Бензостойкость	против брызг

Кабель - FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521

Технические данные

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Поддерживаемые устройства управления

Управление	универсальный
------------	---------------

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	IDC/FLK34 (1) = IDC/FLK34 (1) = черный
	IDC/FLK34 (2) = IDC/FLK34 (2) = коричневый
	IDC/FLK34 (3) = IDC/FLK34 (3) = красный
	IDC/FLK34 (4) = IDC/FLK34 (4) = оранжевый
	IDC/FLK34 (5) = IDC/FLK34 (5) = желтый
	IDC/FLK34 (6) = IDC/FLK34 (6) = зеленый
	IDC/FLK34 (7) = IDC/FLK34 (7) = синий
	IDC/FLK34 (8) = IDC/FLK34 (8) = фиолетовый
	IDC/FLK34 (9) = IDC/FLK34 (9) = серый
	IDC/FLK34 (10) = IDC/FLK34 (10) = белый
	IDC/FLK34 (11) = IDC/FLK34 (11) = белый-черный
	IDC/FLK34 (12) = IDC/FLK34 (12) = белый-коричневый
	IDC/FLK34 (13) = IDC/FLK34 (13) = белый-красный
	IDC/FLK34 (14) = IDC/FLK34 (14) = белый-оранжевый
	IDC/FLK34 (15) = IDC/FLK34 (15) = белый-желтый
	IDC/FLK34 (16) = IDC/FLK34 (16) = белый-зеленый
	IDC/FLK34 (17) = IDC/FLK34 (17) = белый-синий
	IDC/FLK34 (18) = IDC/FLK34 (18) = белый-фиолетовый
	IDC/FLK34 (19) = IDC/FLK34 (19) = белый-серый
	IDC/FLK34 (20) = IDC/FLK34 (20) = коричневый-черный
	IDC/FLK34 (21) = IDC/FLK34 (21) = коричневый-красный
	IDC/FLK34 (22) = IDC/FLK34 (22) = коричневый-оранжевый
	IDC/FLK34 (23) = IDC/FLK34 (23) = коричневый-желтый
	IDC/FLK34 (24) = IDC/FLK34 (24) = коричневый-зеленый
	IDC/FLK34 (25) = IDC/FLK34 (25) = коричневый-синий
	IDC/FLK34 (26) = IDC/FLK34 (26) = коричневый-фиолетовый
	IDC/FLK34 (27) = IDC/FLK34 (27) = коричневый-серый
	IDC/FLK34 (28) = IDC/FLK34 (28) = коричневый-белый
	IDC/FLK34 (29) = IDC/FLK34 (29) = зеленый-черный

Кабель - FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521

Технические данные

Цветовой код

	IDC/FLK34 (30) = IDC/FLK34 (30) = зеленый-коричневый
	IDC/FLK34 (31) = IDC/FLK34 (31) = зеленый-красный
	IDC/FLK34 (32) = IDC/FLK34 (32) = зеленый-оранжевый
	IDC/FLK34 (33) = IDC/FLK34 (33) = зеленый-синий
	IDC/FLK34 (34) = IDC/FLK34 (34) = зеленый-фиолетовый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

Кабель - FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521

Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>