

Круглый кабельный наконечник - C-RCI 1,5/M4 - 3240018

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 мм², M4

Преимущества для Вас

- ✓ Изолированные кольцевые кабельные наконечники с пластмассовыми втулками изготавливаются с применением пайки твердым припоем и оснащаются системой "EASY ENTRY"
- ✓ Коническая форма втулки обеспечивает простой и удобный ввод провода в наконечник

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 451659
GTIN	4046356451659
Вес/шт. (без упаковки)	0,710 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	21,7 мм
Ширина (a)	8 мм
Длина зачищаемой части, макс.	7 мм
Длина изолирующей втулки (c)	10,5 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,1 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	7,3 мм
Внутренний диаметр (f)	4,3 мм
Толщина материала (g)	0,75 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-20 °C ... 100 °C

Круглый кабельный наконечник - C-RCI 1,5/M4 - 3240018

Технические данные

Окружающие условия

Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка)	20 °C 50 % Влажность воздуха (ОВ), хранить в закрытой оригинальной упаковке. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и притока тепла.
Температура при кратковременном токе	100 °C

Общие сведения

Цвет	красный
Длина снятия изоляции	7 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Дизайн согласно со стандартом	JIS, UL, CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

