



Klemmsan®

260002 KLEMSAN REMOTE I/O 1100

Общая информация про продукт	Соединение	Screw terminal
	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Вид монтажа	Rail Mounted
Релейный выход	Кол-во выходов	1 pcs.
	Макс. коммутируемая мощность	1250VA
	Макс. коммутируемый ток	10 A
	Тип	NO (SPST)
Цифровые входы	DI Счетчик	-
	Входное напряжение	-
	Деактивации тип	-
	Кол-во входов	-
	Миним. время задержки	-
	Уровень изоляции	-
	Частота	-
Напряжение	AC	85..265V
	DC	< 1 W
Потребляемая мощность	AC	< 2,2 VA
	DC	< 1 W
Соединение	Входная мощность	A1,A2
	Входные соединения	DI, COM
	Выходное соединение	11(COM),14(NO),12(NC)
Связь	Адрес	1-247
	Изоляция	2750V RMS

	Протокол	Modbus RTU
	Скорость передачи	1200 -115200 bps adjustable
	Стоповый бит	1
Допустимая температура окружающей среды	В процессе хранения	-30°C..+80°C
	В процессе эксплуатации	-20 to +60 °C
Механические свойства	Масса (г)	—
	Упаковка блока	1
		—

Order Info

260002

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com