Экранирующая обмотка для STZ до 13.3 кВА

Тип **+W4,0**
Каталог № **082271**
Eaton Каталог № **-**

Powering Business Worldwide

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Экранирующая обмотка Корпус IP23 Ограничитель пускового тока
Применяемое для			STZ2,0 … STZ13,3
Cu factor 0,00			

Технические характеристики

Общая информация

Температура окружающей среды			-25 - 40

Характеристики

Класс изоляции			B/F
Раздельные обмотки			●
Номинальная продолжительность включения		% продолжительность включения	100

электрические параметры

Примечание			На значения потерь холостого хода, потерь при коротком замыкании, напряжения короткого замыкания и коэффициента полезного действия распространяется правило: все данные относятся к температуре 20 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])

Type of accessory			-

Апробации

North America Certification			UL/CSA certification not required

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH