



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	GAC0
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Совместимость изделий	TeSys GC TeSys GY
Место монтажа	Правая сторона
Конфигурация главных контактов	1 переключающ.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A при $\leq 50^{\circ}\text{C}$

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В - соответствующий IEC 60947-5 500 В - соответствующий VDE 0110
Механическая износостойкость	1 млн. циклов
Присоединения	Винтовой зажим кабель 2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим кабель 2,5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий
Момент затяжки	0.8 Н-м - винтовой зажим
Высота	81 мм
Ширина	8.75 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.016 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5
Сертификация продукта	CEBEC NF-USE OVE

	VDE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	<= 3000 м без ухудшение характеристик

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0607 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---