

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# HMIGXU5500

## Панель оператора, 10", SL



### Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Easy GXU
Тип устройства или его аксессуаров	Усовершенств. сенсорная панель
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	800 x 480 точек, WVGA
Размеры дисплея	10.1 дюймов

### Дополнительные характеристики

Срок службы подсветки	20000 ч
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer Basic (конфигурационное ПО)
Описание памяти	Внутренний, 32 Мбайт для приложение Внутренний DDR, 128 MB Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование
Тип встроенных клемм	USB типа мини B COM1 serial link : 9-way male SUB-D, RS422/RS485 protocol
Размеры выреза	255 x 185 мм

### Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень защиты IP	IP65 (передняя панель)

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1501 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>