

Базовый модуль - SIM-AMSC1 - 2271390

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Штекерное основание для стандартных модулей ввода-вывода, поколение 4, производство компании Opto 22, маркируются с помощью маркировочных "кнопок" BN или BNB



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 054274
GTIN	4017918054274
Вес/шт. (без упаковки)	7,280 GRM

Технические данные

Размеры

Размеры штыря	1,1 x 0,5 mm
Диаметр отверстий	1,4 мм

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC
	380 В AC
Номинальный ток I_N	5 A
Цвет	зеленый
Изоляционный материал	PA
Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Базовый модуль - SIM-AMSC1 - 2271390

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		5 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------