



Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | Canalis |
| Совместимость серий продукта | Canalis KS |
| Тип устройства или его аксессуаров | Отводной блок |
| Совместимость продукта | Canalis KS busbar trunking с втычной outlets |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 32 А |
| Типы реализуемых защит | Circuit breaker : miniature circuit breaker (MCB) |
| Способ крепления | Втычной с фиксированной полярностью |
| Полярность отводного блока | 3L+N+PE |
| Цвет | Белый RAL 9001 |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Область применения | Распределение средней мощности |
| Оборудование в комплекте | Панель-заглушка Circuit breaker заказывается отдельно |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V в зависимости от защитного устройства |
| [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 6,8 кВ |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В в зависимости от защитного устройства 500 В в зависимости от защитного устройства 690 В в зависимости от защитного устройства |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Электрическое соединение | Pre-wired terminal block - ISO32 - cable : 6 мм ² гибкий Pre-wired terminal block - ISO32 - cable : 10 мм ² жесткий |
| Сторона открывания дверцы | Передняя |
| Способ разъединения отводного блока | Путем извлечения |
| Стандарты | МЭК 61439-1 МЭК 61439-6 |
| Шаг 18 мм | 5 |

| | |
|----------------|--------|
| Ширина | 135 мм |
| Глубина | 108 мм |
| Высота | 175 мм |
| Масса продукта | 0,6 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Система заземления | TT IT TN-S |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|