

Технические характеристики продукта

Характеристики

140CPS41400C

Modicon Quantum, модуль питания, 48....60 постоянный ток, наращаемый



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль питания
Тип источника питания	Объединяемый

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	48...60 V пост. ток 48...60 V
Входной ток	≤ 3800 mA
Макс. пусковой ток	14 A 40 V
Прерывание подачи питания	13 мс 48 V
Соответствующий номинал предохранителя	2 A выдержка времени
Выходное напряжение	5,1 В пост. ток
Выходной ток источника питания	8 A объединяемый
Защита от перенапряжения на выходе	Встроенный
Защита от перегрузки на выходе	Встроенный
Рассеиваемая мощность	15,6 Вт
Выход аварийной сигнализации	1 Н.З. 6 A 220 V отказ питания
Локальная индикация	1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
Маркировка	CE
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.65 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Стандарты	CSA C22,2 No 142 UL 508
Сертификация продукта	CUL
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140CPS41400C ##### ##:



BMXCPS3020H

=24...48#, High Power, ##### (# ##### BMXXTSCPS10), H

###-## 1

#####: ##### | #####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design