

Технические

характеристики продукта

Характеристики

VW3A5104

Дроссель двигателя 215 А Комплект 3 шт



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Моторный дроссель
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Специальная область применения продукта	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	215 А
Совместимость продукта	ATV212HU15N4 ATV212HD15M3X ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4 ATV61QC11N4 ATV71QD90N4 ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV212WD15N4 ATV212WD15N4C

ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71QC11Y
Variable speed drive ATV630 motor: 2.2 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 3 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 4 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 5.5 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 7.5 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 11 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 2.2 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 3 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 4 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 5.5 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 7.5 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 11 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 3 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 5 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 7.5 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 10 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 3 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 5 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 7.5 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 10 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 15 hp three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 15 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 18.5 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 22 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 30 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 37 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 45 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 55 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 75 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 motor: 90 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 15 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 18.5 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 22 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 30 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 37 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 45 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 55 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 75 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV930 motor: 90 kW 500...690 V three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 20 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 25 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 30 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 40 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 50 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 60 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 75 hp three phase
Variable speed drive ATV630 600 V, 100 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 20 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 25 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 30 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 40 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 50 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 60 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 75 hp three phase
Variable speed drive ATV930 600 V, 100 hp three phase
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18N4
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y

ATV61HD30M3X
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37M3X
ATV61HD37N4
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61HU55N4
ATV61HU75N4
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD15Y
ATV71HD18N4
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD30Y
ATV71HD37M3X
ATV71HD37N4
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71HU55N4
ATV71HU75N4
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55S6X
ATV61HU75S6X
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55S6X
ATV71HU75S6X

Поштучная продажа	3
Электрическое соединение	Вывод под наконечник M10

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя

<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 30...45 кВт в 200...240 В 1
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 30...45 кВт в 200...240 В 1
<= 200 м экранированный кабель Р двигатель 5.5...18.5 кВт в 380...480 В 1
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 5.5...18.5 кВт в 380...480 В 1
<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 22...30 кВт в 380...480 В 1
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 22...30 кВт в 380...480 В 1
<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 45...75 кВт в 380...480 В 1
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 45...75 кВт в 380...480 В 1
<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 2.2...7.5 кВт в 500...600 В 1
<= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 2.2...7.5 кВт в 500...600 В 1
<= 250 м экранированный кабель Р двигатель 2.2...7.5 кВт в 500...600 В 2
<= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 2.2...7.5 кВт в 500...600 В 2
<= 100 м экранированный кабель Р двигатель 2.2...30 кВт в 500...690 В 1

<= 150 м неэкранированный кабель Р двигатель 2.2...30 кВт в 500...690 В 1
<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 11...30 кВт в 500...690 В 2
<= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 11...30 кВт в 500...690 В 2
<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 30...160 кВт в 500...690 В 1
<= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 30...160 кВт в 500...690 В 1
<= 250 м экранированный кабель Р двигатель 30...160 кВт в 500...690 В 2
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 30...90 кВт в 500...690 В 2
<= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 90...160 кВт в 500...690 В 2
<= 200 м экранированный кабель Р двигатель 37 кВт в 380...480 В 1
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 37 кВт в 380...480 В 1
<= 200 м экранированный кабель Р двигатель 90 кВт в 380...480 В 1
<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 90 кВт в 380...480 В 1

DV/Dt	500 В/μс макс в 400 В 750 В/мкс макс в 500 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Тепловые потери	430 Вт
Выходная частота	100 Гц
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Масса продукта	15,5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---