

Корпус - HC-B 6-TFL-N-O1STM25G - 1460258

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B6, для крепления одной защелкой, высота 56 мм, с резьбой 1x M25, прямое подсоединение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 695275
GTIN	4046356695275
Вес/шт. (без упаковки)	123,490 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	56 мм
Ширина	43 мм
Длина	60 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 6-TFL-N-O1STM25G - 1460258

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
------------------------------	----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------