



Основные характеристики

Диапазон	Masterpact
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль внешнего источника питания
Область применения	Питание напряжения
Совместимость серий продукта	- Compact NS автоматический выключатель - Masterpact NW автоматический выключатель - Masterpact NT автоматический выключатель - Compact NSX автоматический выключатель - Compact NSX DC автоматический выключатель - PowerPact Multistandard автоматический выключатель - Masterpact MTZ1 автоматический выключатель - Masterpact MTZ2 автоматический выключатель - Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
Тип аксессуара/отдельной детали	Аксессуары блока управления

Дополнительные характеристики

Наименование блока управления	Micrologic
[Us] номинальное напряжение сети	380...415 V пер. ток в 50/60 Hz допуск: +10 % -15 %
Выходное напряжение	24 V пост. ток допуск: +/-5 %
Категория перенапряжения	IV в соответствии с IEC 62477-1
Высота	88 мм
Ширина	105 мм
Глубина	59 мм

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1602 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------