



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип телефонной розетки	RJ12 (6 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Количество модулей	1 модуль
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Материал	Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Глубина	34 мм
Ширина	22.5 мм
Высота	45 мм
Глубина монтажа	34 мм
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт

Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
--------------------------------	--

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
