

Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-17 - OE/010-E01/M17 F8 - 1624782

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 10 м, цвет наружной оболочки: зеленый

Преимущества для Вас

- ✓ Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
- ✓ Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
- ✓ Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
- ✓ Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 046356 637237
GTIN	4046356637237
Вес/шт. (без упаковки)	133,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Длина кабеля	10 м
Номинальный ток	3,6 A

Параметры штекерного соединителя

Конструкция	прямой, с пластмассовой оболочкой
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Тип резьбы	M17
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Степень защиты	IP67, в закрытом состоянии

Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-17 - OE/010-E01/M17 F8 - 1624782

Технические данные

Параметры штекерного соединителя

Полюсов	17
Направление вращения	стандартный
Тип контактов	Розетка
Циклы установки	50
Проходное сопротивление	< 0,3 мΩ
Ток, максимальный	3,6 A
Напряжение	60 В
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Расчетное импульсное напряжение	1,5 кВ
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C

Параметры проводника

Тип кабеля	SSLC11Y
Экранирован.	есть
Конструкция кабеля	3 x 2 x 0,14 мм ² + 2 x 0,5 мм ² + 4 x 0,14 мм ² + 4 x 0,22 мм ²
Конструкция кабеля (AWG)	26 AWG/ 3pr + 20 AWG/ 2c + 26 AWG/ 4c + 24 AWG/ 4c
Наружный диаметр кабеля	9,4 мм
Внешняя оболочка, материал	TPU
Материал, изоляция проводника	TPU
Внешняя оболочка, цвет	зеленый
Номинальное напряжение, кабель	30 В
Испытательное напряжение	0,5 кВ
Расчетный ток	9 A
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	38 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	94 мм
Температура окружающей среды при жесткой прокладке	-30 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды при подвижной прокладке	-30 °C ... 60 °C

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-17 - OE/010-E01/M17 F8 - 1624782

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>