



Основные характеристики

Диапазон	Glossa
Тип устройства или его аксессуаров	Одна розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Тип крышки	Крышка
Оттенок цвета	Графит
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевая
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий Винтовые зажимы гибкий Винтовые зажимы жесткий
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	44 мм
Глубина монтажа	28 мм
Масса продукта	0.097 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP44
Сертификация продукта	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
