

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - 2906185

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модуль VARIOFACE предназначен для использования с 16-ти канальными цифровыми платами Honeywell Experion C300:



На рисунке показан вариант для правой

Преимущества для Вас

- Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
- Вставной предохранитель 1 А на каждый канал
- Корпус UM-PRO
- Монтаж на несущей рейке
- Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
- Конформное покрытие печатных плат
- Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 080673
GTIN	4055626080673
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Указание	Кабели, стандартные или без галогенов
----------	---------------------------------------

Размеры

Ширина	124 мм
Высота	142,3 мм
Глубина	65,6 мм

Условия окружающей среды

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - 2906185

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	24 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А (Предохранитель ограничен)
Полюсов	37
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Поддерживаемые устройства управления

Управление	HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
- подходящие платы ввода-вывода	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDIL51 (non-redundant)
	TDIL61 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TDOB51 (non-redundant)
	TDOB61 (redundant)
Управление	Honeywell Experion LX Series 8
- подходящие платы ввода-вывода	8X-TDILA1
	8X-TDILB1

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
-----------------------------------	--------------

Environmental Product Compliance

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - 2906185

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--