

Технические характеристики продукта

Характеристики

140NOM21100C

Головной адаптер Modbus



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Головной адаптер DIO

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	140CRA21120 140CRA21110
Количество портов	1 Modbus Plus RS485 витая пара один медный 1 Modbus RS232 витая пара один медный
Скорость передачи	1 Mbit/s
Слова вв.-выв.	30 вх./32 вых.
Проверки	ОЗУ Контрольная сумма Адрес ОЗУ Процессор
Рассеиваемая мощность, Вт	4 Вт
Номинальный ток шины	780 мА
Формат модуля	Стандарт

Условия эксплуатации

Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м
Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Стандарты	UL 508
Сертификация продукта	C-Tick GOST RMRS CSA

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140NOM21100C ##### ##:



BMXNOM0200H

2 RS485/232,

###-## 1

#####: ##### | #####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design
