



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa PLS
Краткое название устройства	PLS
Область применения	Универсальный
Категория	Изолирующий модульный блок
Номинальная высота	270 мм
Ширина шкафа	270 мм
Глубина шкафа	180 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	Крышка 1 на корпусе Зажимные винты Задняя часть 1 на корпусе
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Тип замка	Винт со шлицем

Дополнительные характеристики

Съемные части	Крышка зажимной винт
Материал	Поликарбонат крышка Полиэфир, усиленный стекловолокном задняя часть
Цвет	Серый RAL 7035 корпус
Стандарты	NEMA 4X МЭК 62208 NEMA классификация 13
Сертификация продукта	UL

Условия эксплуатации

Класс электрической изоляции	Класс II
------------------------------	----------

Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-30...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---