

Пассивный модуль - UM-2KS40/AI 8/CS/Z/SO180 - 2311386

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



8-канальный модуль аналогового ввода с пружинными клеммами. Предназначен для плат Yokogawa AAI135 и AAP135. Возможность подключения мультиплексора HART.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 317757
GTIN	4046356317757
Вес/шт. (без упаковки)	274,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	108 мм
Высота	126 мм
Глубина	65 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	24 В DC $\pm 10\%$
Макс. допустимый ток (на ответвление)	100 мА
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинный зажим
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²

Пассивный модуль - UM-2KS40/AI 8/CS/Z/SO180 - 2311386

Технические данные

Параметры подключения

Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 14

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	2
Полюсов	40
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Момент затяжки	0,5 Нм

Параметры подключения 3

Тип подключения	Штекер HART
Полюсов	26

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	AAI135
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFAI135
	NFAV141
	NFAV142

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Пассивный модуль - UM-2KS40/AI 8/CS/Z/SO180 - 2311386

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>