

Короб T-Box - DC-B 6-НТС-M25-M25-M - 1581052

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



DUPLICON, алюминиевая, Т-Box, исполнение В6, степень защиты IP67, 2 резьбовых кабельных ввода М25 (без кабельного сальника)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 154840
GTIN	4046356154840
Вес/шт. (без упаковки)	248,960 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	72 мм
Ширина	81 мм
Длина	81 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	DC-B6
Полюсов	0
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Поперечная дужка
Количество подключаемых кабелей	2

Короб Т-Box - DC-B 6-НТС-M25-M25-M - 1581052

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	с резьбой M25
Защитная крышка	Нет
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	без покрытия

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40017400
Номинальное напряжение UN	690 В		
Номинальный ток IN	25 А		