



Klemmsan®

355610 ASK 3MLD

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	30
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	53.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	72.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	24V AC V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN60947-7-3
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	26-10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	напряжение	
■ 355210 24VAC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 240V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355219 24 VAC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355220 24 VDC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355229 24 VDC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355310 48 VAC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355319 48 VAC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355320 48 VDC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355329 48 VDC		4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый

Order Info	напряжение	
■ 355510	VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355519	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355520	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355529	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355610	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355619	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
■ 355620	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 355629	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый