


Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 4,0-PVC/ M12FR - 1447112

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабель для датчика/исполнительного элемента, 4-жильн., ПВХ, черно-серый RAL 7021, один конец без разъема, на другом - угловое гнездо M12, мех. ключ А, длина кабеля: 4,0 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 661393
GTIN	4046356661393
Вес/шт. (без упаковки)	148,180 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	250 В AC
	250 В DC
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Момент затяжки	0,4 Нм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 4,0-PVC/ M12FR - 1447112

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.00767