

Планка Zack - ZB 3,5 CUS - 0829415

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, размер маркировочного поля: 3,5 x 10,5 мм

Преимущества для Вас

- ✓ На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
- ✓ Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полосы Zack по вашему выбору
- ✓ Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
- ✓ На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 554169
GTIN	4046356554169
Вес/шт. (без упаковки)	0,960 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	10,5 мм
Ширина (a)	3,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Общие сведения

Указание	надписи в соответствии с требованиями заказчика
	надписи в соответствии с требованиями заказчика
Цвет	белый

Планка Zack - ZB 3,5 CUS - 0829415

Технические данные

Общие сведения

Исполнение	высоко
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	10
Количество отдельных табличек в ряд	10
Количество маркировочных полос	10
Тип монтажа, маркировка	крепление в высоких пазах для табличек

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2