

Принадлежности - MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R - 1013420


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, тип контактов: Гнездовая часть, тип подключения: Обжим, поверхность контакта: Золото, Сечение гибкого проводника: 0,14 ...0,5 мм², Форма упаковки: Ленточный товар в рулоне

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5000 stk
Минимальный объем заказа	5000 stk
GTIN	 4 055626 492506
GTIN	4055626492506
Вес/шт. (без упаковки)	0,060 GRM

Технические данные

Общие сведения

Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	0,5 мм ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Принадлежности - MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R - 1013420

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742
