



Основные характеристики

Серия продукта	Teleur
Наименование	Teleur 100
Тип устройства или его аксессуаров	Дистанционное управление блоком аварийной световой сигнализации
Область применения	Управление
Количество батарей	5 1.2 test3 0.5 A/час никель-кадмиевая

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Exiway One emergency light fitting Exiway Plus emergency light fitting Exiway Easyled аварийное освещение Exiway Class emergency light fitting Rilux emergency light fitting Quick Signal emergency exit sign Click Signal emergency exit sign Maxi Slim emergency exit sign Guardian emergency light fitting Everdry emergency light fitting Lys emergency exit sign Europa emergency light fitting Astro Guida emergency exit sign Slim Teatro emergency exit sign Slim Signal emergency exit sign Universal emergency light fitting
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В 50 Гц
Номинальная мощность, В·А	2.5 В·А
Время заряда	24 ч
Рабочее расстояние	500 m for >= 1 mm ² cable cross section - 100 Nos. of light block
Материал	PC (поликарбонат) оболочка
Изоляция	С двойной изоляцией
Шаг 9 мм	9
Высота	102 мм
Ширина	77 мм

Глубина	81 мм
Масса продукта	0,3 кг

Условия эксплуатации

Огнестойкость	650 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 UL 94 V2

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---