



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	Литой
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь оцинкованный
Длина	350 мм
Высота	75...110 мм
Ширина	350 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/ЕЕС 93/68/ЕЕС МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991 МЭК 61084-2-2 : 2003
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки