

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVUC44

СВЕТОВ.МОДУЛЬ, КРАСНЫЙ.,МИГАЮЩ., 24В



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип устройства или его аксессуаров	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Источник света	Светодиодная лампа красный
Область применения	Автоматизация Станки Упаковочные машины

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Мерцание
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц До 4 блоков с зуммером
Материал	PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PC (поликарбонат) V-2 огнестойкость в соответствии с UL 94
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 0.9 Вт
Signalling type	Blinking
Длина	50 мм
Масса продукта	0.064 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA RoHS UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP65

Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Виброустойчивость	2 gn

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно