

## Розетка - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Розетка, Схема расположения контактов тип G, Пружинные зажимы Push-in, для Великобритании и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 13 А, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 055626 226019 |
| GTIN                     | 4055626226019                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 83,450 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|         |         |
|---------|---------|
| Ширина  | 45 мм   |
| Высота  | 75 мм   |
| Глубина | 57,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
|-------------------------------------------------|------------------|

#### Общие сведения

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Номинальное напряжение $U_N$          | 250 В AC (50 Гц) |
| Номинальный ток $I_N$                 | 13 А             |
| Индикатор состояния                   | Нет              |
| Материал, контакт                     | CuZn37           |
| Цвет                                  | зеленый          |
| Изоляционный материал                 | PA               |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0               |
| Стандарты / нормативные документы     | BS 1363-1/-2     |

# Розетка - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

## Технические данные

### Общие сведения

|            |                |
|------------|----------------|
| Код страны | Великобритания |
|------------|----------------|

### Характеристики клемм

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сечение жесткого проводника мин.  | 0,2 мм²                  |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм²                    |
| Сечение гибкого проводника мин.   | 0,2 мм²                  |
| Сечение гибкого проводника макс.  | 2,5 мм²                  |
| Сечение провода AWG мин.          | 24                       |
| Сечение провода AWG макс.         | 12                       |
| Тип подключения                   | Пружинные зажимы Push-in |

### Стандарты и предписания

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Стандарты / нормативные документы                        | BS 1363-1/-2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0           |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3  |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3  |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3  |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3  |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

КЕМА-KEUR

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                     |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| КЕМА-KEUR                 |  | <a href="http://www.dekra-certification.com">http://www.dekra-certification.com</a> | 2198555.01 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 250 В                                                                               |            |

## Розетка - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

### Сертификаты

|                    |      |
|--------------------|------|
|                    |      |
| Номинальный ток IN | 13 A |