



Основные характеристики

Диапазон	Fupact
Наименование изделия	Fupact ISFL
Тип устройства или его аксессуаров	Разъединитель с предохранителем
Область применения	Защита
Функции сигнализации и диагностики	Интегрированный контроль предохранителей

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	1x 3P переключаемый
Protected poles description	1x 3f
Тип предохранителя	DIN
Номинальный ток предохранителя	NH3
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Ручка держателей предохранителей
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Исполнение выключателя	Вертикальный
Монтажная опора	Busbars
Место монтажа	Один над другим
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-21B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-21B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-21B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22B : 1250 A переменный ток 50/60 Гц 500 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	1250 A (40 °C) рассеивание мощности на предохранителе: 48 Вт 960 A (70 °C) вертикальный 1020 A (65 °C) вертикальный 1080 A (60 °C) вертикальный 1210 A (50 °C) вертикальный 1250 A (45 °C) вертикальный 1140 A (55 °C)
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	1250 A (40 °C) / рассеивание мощности на предохранителе: 48 Вт вертикальный

Стандартное применение	Бесперебойное
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	12 кВ в соответствии с IEC 947-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V переменный ток 50/60 Гц 1000 V переменный ток 50/60 Гц AC-20
??????????	Icn 100 A 690 V
?????????? ? ?????????? ??????????	Icm 250 A 415 V Icm 250 A 500 V Icm 250 A 690 V Icn 120 A 415 V Icn 120 A 500 V
Соответствие требованиям по изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Нет
Видимый разрыв	Да
Работа контактов	Single-break

Условия эксплуатации

Механическая износостойкость	1000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-21B : 200 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 200 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	Лицевая панель класса II
Конструкция	Vertical design
Connections terminals	Direct connection and screw connection
Присоединения	Винтовое соединение верхние M12 1250 A Прямое подключение со стороны источника питания 1250 A шина 185 мм
Момент затяжки	40 N.m
Высота	672 мм
Ширина	200 мм
Глубина	123 мм
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 МЭК 60269-2-1
Сертификация продукта	CE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---