



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Краткое название устройства	iATLm
Тип устройства или его аксессуаров	Управление с блокировкой, вспомогательное
Напряжение цепи управления	6...110 V пост. ток 12...240 V пер. ток 50/60 Hz непрерывная

Дополнительные характеристики

Тип дистанционного управления	2 ввода для выключателя
Исполнение выключателя	Фикс., на правой стороне TL
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	69 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.5...4 мм ² Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) с кабельным наконечником 0.5...4 мм ² Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 1...4 мм ² Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) с кабельным наконечником 1...4 мм ²
Длина зачистки проводов	11 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость серий продукта	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs
Совместимость изделий	M12 шины ITL (32 A)

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)

Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1825 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---