


## Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 3-G THT KMGY - 1700046

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 030267
GTIN	4046356030267
Вес/шт. (без упаковки)	2,860 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Размер шага	5 мм
Размер а	10 мм
Высота	13 мм
Длина штыря под пайку	3,9 мм

#### Общие сведения

Серия изделий	MSTBVA 2,5/..-G-THT
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I <sub>N</sub>	12 А
Цвет	светло-серый
Полюсов	3

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 3-G THT KMGY - 1700046

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC / cULus Recognized


---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-19931011
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	12 А	

---