Технические характеристики продукта Характеристики

NSYPLAZ1576G 7035 ШКАФ СО СПЛОШ. ДВ/ЦОКОЛЬ 1500X750X620



Основные характеристики

Conobinato Mapanirophicimini		
Диапазон	Thalassa	_
Наименование изделия	Thalassa PLA	- 5
Область применения	Универсальный	— č
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф	_ }
Краткое имя устройства	PLAZ	_
Номинальная высота	1500 мм	- 2
Ширина шкафа	750 мм	— 170C
Глубина шкафа	620 мм	- 5
Монтаж шкафа	Напольный	_ 5
Состав устройства	1 верхняя часть 1 нижняя часть 1 дверь 1 задняя панель 1 цоколь 2 боковая часть	
		— ţ

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями	
Тип двери	Дверь передняя сторона	
Количество дверей	1	
Открытие двери	Реверсируемый 120 °	
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм	
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Низ	
Съёмные части	Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент	
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном)
Цвет	Серый RAL 7035	
Стандарты	MЭK 62208	
Сертификация продукта	Veritas	

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP54 цокольного типа, открытая нижняя поверхность IEC 60529
Степень защиты ІК	IK10 гладкая дверь IEC 62262
Огнестойкость	960 °C MЭK 62208
Температура окружающей среды при хранении	-3590 °C

Гарантия на оборудование

1 7 7 7	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки