

Кабельный наконечник - AI 1,5 -12 BK -1000 - 1200310

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, цвет: черный

Преимущества для Вас

- ✓ С помощью кабельных наконечников AI 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
- ✓ Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
- ✓ Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 055626 456706
GTIN	4055626456706
Вес/шт. (без упаковки)	0,140 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина наконечника	12 мм
-------------------	-------

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Кабельный наконечник - AI 1,5 -12 BK -1000 - 1200310

Технические данные

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46228-4:2017-05
-------------------------------	---------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
-----------	--	---	---------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
------------	--	---	---------

cULus Listed			
--------------	--	--	--