

Резьбовой колпачок - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Пластиковый колпачок 7/8" с фиксирующим элементом для проводов датчика, для гнезд 7/8"



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 332811
GTIN	4046356332811
Вес/шт. (без упаковки)	11,000 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA 6.6 GF
Материал уплотнения	NBR
Дополнительные данные о материале	полиуретан (Крепежная лента)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;

Резьбовой колпачок - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--