



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип изделия или компонента	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Grey (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функция выключателя	2-полюсн.
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	16 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast 200 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь SEBS
Монтаж	Безвинтовой
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм ² жесткий 1,5...2,5 мм ² гибкий 1,5...2,5 мм ² многожильный
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям Ø 6...20 мм
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Глубина проецирования	64 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	NF CE EAC AENOR
-------------------	--------------------------

Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---