

## Кабельный сальник - CES-LRG-BK-21 - 0801634

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 20 до 21 мм, материал АНБК


### Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 20 мм ... 21 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES.

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 674317
GTIN	4046356674317
Вес/шт. (без упаковки)	30,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Наружный диаметр кабеля	1x 20 мм ... 21 мм
Длина	53 мм
Ширина	39 мм
Высота	17 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

#### Общие сведения

Количество проводов	1
Материал	NBR
	NBR

# Кабельный сальник - CES-LRG-BK-21 - 0801634

## Технические данные

### Общие сведения

Цвет	черный
------	--------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты


### Сертификаты

#### Сертификаты

GL

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	1391415 HH
----	---	---	------------