

## Маркировка для клеммных модулей - UM1-TMF (8X5) BU - 0833018

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 14 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: синий

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 984065 |
| GTIN                     | 4046356984065                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 1,180 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |      |
|------------|------|
| Длина (b)  | 8 мм |
| Ширина (a) | 5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Цвет                                | синий                                    |
| Исполнение                          | плоский                                  |
| Составная часть                     | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Материал                            | Поликарбонат                             |
| Соответствие требованиям RoHS       | да                                       |
| Устойчивость к истиранию            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| Количество отдельных табличек       | 14                                       |
| Количество отдельных табличек в ряд | 7                                        |
| Количество маркировочных полос      | 2                                        |

## Маркировка для клеммных модулей - UM1-TMF (8X5) BU - 0833018

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                         |
|                                                                                                   | UV-LED-технология                   |
| Устройство                                                                                        | 5146464 THERMOMARK CARD             |
|                                                                                                   | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Красящая лента                                                                                    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC    |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                   |
| Климатические классы                                                                              | AHT 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | защелкивание                        |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|