



### Основные характеристики

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Blanca                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                        |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе                   |
| Область применения                 | Подсветка                          |
| Монтаж                             | Винты                              |
| Цвет                               | Алюминий                           |
| Тип упаковки                       | Флоупак                            |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                 |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                  |
| Номинальный ток                    | 10 А - 250 V переменный ток, 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип монтажа                               | Скрытый                                       |
| Функция выключателя                       | 1-полюсный на 2 направления                   |
| Количество клавиш                         | 1                                             |
| Исполнительное устройство                 | Клавиша                                       |
| Тип покрытия                              | Глянцевая                                     |
| Обработка поверхности                     | Необработанная                                |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C                                     |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...35 °C                                     |
| Относительная влажность                   | 60 %                                          |
| Электрическая износостойкость             | 40000 циклы, в соответствии с IEC 60669       |
| Форма отвертки                            | Pozidriv No 1                                 |
| Мощность зажимного соединения             | 1...2.5 мм² (жесткий)<br>1...2.5 мм² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                   | 11 мм                                         |
| Высота                                    | 85 мм                                         |
| Ширина                                    | 85 мм                                         |
| Глубина                                   | 42 мм                                         |
| Глубина монтажа                           | 25 мм                                         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Масса продукта | 0.06 кг   |
| Стандарты      | IEC 60669 |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|