

Резьбовые элементы - WP-GT PP HF M12 - 3241010

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля из полипропилена с метрической резьбой, поворотное, класс защиты IP54

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 711425
GTIN	4046356711425
Вес/шт. (без упаковки)	2,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина (a)	17,5 мм
Высота (c)	38 мм
Раствор ключа	16 мм
Наружный диаметр	10 мм
Диаметр кабеля	5,5 мм ... 5,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 110 °C
Степень защиты	IP54

Общие сведения

Цвет	серый
Конструкция	поворотный
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Резьбовые элементы - WP-GT PP HF M12 - 3241010

Технические данные

Общие сведения

Материал	PP
----------	----

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---