

Технические характеристики продукта

Характеристики

ABS7SA3M

Реле статическое ~24-240В 2А



Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Серия продукта	Advantys Telefast ABE7
Тип устройства или его аксессуаров	Втычное полупроводниковое реле
Тип реле	Выходное реле
Количество в одном комплекте	Комплект из 4 шт.

Дополнительные характеристики

Время выполнения команды выключателем	<= 10 ms из сост. 0 в 1 <= 10 ms из сост. 1 в 0
Размер шага в ширину	10 мм
Совместимость изделий	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T215
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока
Напряжение дискретного выхода	24...240 В пер. ток
Ток дискретного выхода	2000 mA
Current state 0 guaranteed	0.4 mA постоянный ток
Current state 1 guaranteed	6.5 mA постоянный ток
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	2.8 В постоянный ток
Гарантированное напряжение для сигнала 1	18.6 В постоянный ток
Масса продукта	0.016 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации
