

Магистральный кабель - SAC-12P-10,0-PUR/M12FS MC - 1530799

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Магистральный кабель, 12-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12, A-кодирование, длина кабеля: 10 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 024471
GTIN	4046356024471
Вес/шт. (без упаковки)	461,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	30 В AC
	30 В DC
Полюсов	12
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Окружающие условия

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)

Тип изоляционного материала

Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Золото

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Магистральный кабель - SAC-12P-10,0-PUR/M12FS MC - 1530799

Технические данные

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»