

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYVD2M10U5

Шкаф 19" с прозрачной дверью 2-корпуса 10U
глубина 480



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial VDM
Применение для устройства	Приложения для электроники
Тип устройства или его аксессуаров	Компактный шкаф
Тип корпуса	2-корпус
Тип стойки	Фиксированный
Номинальная высота шкафа	500 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	480 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Назначение изделия	Электроника и сети
Состав устройства	1 1 1 Внутри корпуса 2 верх и низ задней части 1 65 мм назад от передней панели

Дополнительные характеристики

Тип двери	Стеклянный
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Количество 19" элемент	10
Удобство для доступа	Передний корпус и передняя/задняя
Съемные части	Дверь шарнирами Корпус фиксирующий элемент Стойка
Материал	Сталь для шкаф

	Сталь с гальваническим покрытием для 19" фиксированная рама
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление шкафа
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф :
Стандарты	МЭК 62208
Масса продукта	28.6 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---