



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплекующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BS шинопровод
Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
Смонтированное устройство	<p>Compract : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Compract : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Compract : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Compract : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Compract : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Compract : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка</p> <p>Compract : стационарный INS320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p>

Comраct : стационарный INS500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
вертикальная ориентация установка
Comраct : стационарный INV320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
вертикальная ориентация установка
Comраct : стационарный INV500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
вертикальная ориентация установка

[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	630 А
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	2.28 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0812 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---