

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCC8FDM40S

## M8 прямой разъем 4 штыря



### Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая розетка M8, 4 контакта
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Вывод под пайку / размер провода $\leq 0.25 \text{ mm}^2$ / зажимная способность $\leq 5 \text{ мм}$

### Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	M9,5
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Материал шкафа	Пластиковый
Сопrotивление изоляции	$> 1 \text{ ГОм}$
Сопrotивление контакта	$\leq 5000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0.01 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура окружающей среды	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0545 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---