

## Резьбовые элементы - WP-GT PP HF M16 - 3241011


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля из полипропилена с метрической резьбой, поворотное, класс защиты IP54

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 711432
GTIN	4046356711432
Вес/шт. (без упаковки)	3,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	21 мм
Высота (c)	39,5 мм
Раствор ключа	19 мм
Наружный диаметр	14 мм
Диаметр кабеля	9,5 мм ... 9,5 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 110 °C
Степень защиты	IP54

#### Общие сведения

Цвет	серый
Конструкция	поворотный
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

## Резьбовые элементы - WP-GT PP HF M16 - 3241011

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	PP
----------	----

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


VDE Zeichengenehmigung

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>
------------------------	---	---