



Предохранитель, высокая скорость, 125 А, перем. ток 1000 В, DIN 00, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор, токоведущие зажимные язычки

EATON
Powering Business Worldwide™

Каталог № 170M2682

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	125
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			DIN 00
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарная (верхняя) индикаторная система
Описание			токоведущие зажимные язычки индикатор типа T для микровыключателя
Отключающая способность		кА	125
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			DIN 43620 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Construction size			-
Rated current		A	125
Rated voltage		V	1000
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			-

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf
--	---