Клемма , 160A , 5П

Тип	**K95/5**
Каталог №	**029763**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Функция продукции			Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности			Соединительные клеммы
Принадлежности			Соединительные клеммы 160 – 1000 A
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В перем. тока	1000
Описание			включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021 Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы
Расчетный рабочий ток	I_e	A	160
Полюсы			5
Поперечные сечения соединения			
Медный/алюминиевый кабель			
			Cu многожильный круглый проводник многожильный секторный кабель ○ Круглый провдник одножильный одножильный секторный кабель Al ○ Круглый провдник одножильный одножильный секторный кабель
			1 x 16 - 95
Ал. кабель			
			Al одножильный секторный кабель
			1 x 35 - 70
Медная полоса		мм	3 x 9 x 0,8 - 6 x 9 x 0,8
			Медная полоса
электропроводник			18 x 4
			Медная шина

Указания Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно
Крышки клемм поставляются отдельно

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH